

HYBRIDE  
4 1/2"

# GUILLOTINE

## SIMPLE



# HYBRIDE 4 1/2"

## GUILLOTINE SIMPLE

### CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Volet robuste en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Poignée intégrée au volet.
6. Possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
7. Harmonisée avec les gammes de produits FENÊTRES, PORTES ET PORTES-PATIO.



### OPTIONS

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- B. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

### PERFORMANCES

**Désignation principale :** **Classe R - PG40 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H**

Pression de calcul positive (PC) :	3360 Pa (70.18 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-3360 Pa (-70.18 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	290 Pa (6.06 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

**Désignation principale :** **Classe R - PG75 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H**

Pression de calcul positive (PC) :	3600 Pa (75.19 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-3600 Pa (-75.19 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	610 Pa (12.95 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17  
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



UNIQUEWINDOWS.CA