

ALUMINIUM  
5 5/8"

# GRAND

## FIXE



# ALUMINIUM 5 5/8"

## GRAND FIXE

### CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension d'aluminium extrudé, à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Cadre d'une profondeur de 5 5/8" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Harmonisé avec les gammes de produits FENÊTRES, PORTES ET PORTES-PATIO.

### OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs intérieures et extérieures disponibles.

### PERFORMANCES

**Désignation principale :** **Classe CW - PG75 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW**

Pression de calcul positive (PC) : 3600 Pa (75.19 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -3600 Pa (75.19 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



UNIQUEWINDOWS.CA