

HYBRIDE
4 1/2"

PETIT FIXE



HYBRIDE 4 1/2"

PETIT FIXE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
2. Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Géométrie étroite favorisant une plus grande surface vitrée et permettant des configurations irrégulières.
4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Harmonisé avec les gammes de produits FENÊTRES, PORTES ET PORTES-PATIO.



OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale :	Classe CW - PG85 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW
Pression de calcul positive (PC) :	4080 Pa (85.21 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-4080 Pa (-85.21 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	720 Pa (15.04 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Résultats obtenus selon les normes :
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



UNIQUEWINDOWS.CA